

# LEHMPUTZE

Innenputz auf tragfähigem Untergrund  
ideal zum Einputzen von Wandflächenheizungen

- leicht zu verarbeiten
- schalldämmend
- dampfdiffusionsfähig
- raumklimaverbessernd
- holzkonservierend
- überdauert Generationen

Die besondere Ästhetik der Oberflächen und Strukturen ist eine Erfahrung für alle Sinne. **LEHM** ist der am längsten bewährte Baustoff des Menschen, der die besonderen Eigenschaften besitzt, ein gutes Raumklima zu schaffen, die Raumfeuchte reguliert, abfall- und giftfrei, dauerhaft und nicht allergieauslösend ist - für ein behagliches Wohnen!

|                                                                                 |        |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| <b>Lehmschlämme im BigBag</b>                                                   | Pro to | € 260,82 | incl.Ust  |
| <b>Lehm Fertig Grobputz im BigBag</b>                                           | pro to | € 240,08 | incl. Ust |
| <b>Lehm Fertig Feinputz im BigBag</b>                                           | Pro to | € 260,82 | incl.Ust  |
| <b>Selbst mischen mit Sand:</b> (z.B. ca.3Schaufeln Sand+1 Schaufel LehmPulver) |        |          |           |
| <b>Lehm Pulver</b>                                                              | Pro to | € 260,82 | incl.Ust  |

Auch Abfüllung in Säcken möglich  
Für Sackware bitte anfragen

Für weitere Spezial Lehmputze in BigBag oder Sack  
sowie für **Dekorfarbpulver** bitte anfragen

Bezüglich eines diffusionsoffenen **LEHM**putzes können wir Ihre Wünsche zu gegebener Zeit einem Partner bekannt geben, der Ihnen dann durch die Verbindung von moderner Fördermaschine und traditionellem Können sicher ein preiswürdiges Arbeitsangebot machen wird.

## LEHM ZIEGEL ungebrannt - luftgetrocknete Grünlinge

Durch hohe Feuchtigkeits- und Wärmespeicherfähigkeit Raumklima regulierend  
Schallisolierender Masse-Aufbau für **Trennwände**  
Speichermasse auf **Holztramdecken**  
Verschiedene Formen u.Formate - auch **ABVERKAUF B-Qualität** - bitte anfragen

Wer ist gegen die Hitze und für die Wärme ?

# LEHM-GRANULAT

Schwerschüttung 😊 belastbar ohne Polsterhölzer

- Weizenkorngröße
- Hallentrocken
- Verpackung in BigBag
- **maschinelles Einbringen möglich**

Die bewährte Methode und die Jahrhundert alte Erfahrung, dass **LEHM** im trockenen Zustand Holz schützt, beruht auf seiner Gleichgewichtsfeuchte von 3-5%, dadurch wird den pflanzlichen und tierischen Schädlingen die Lebensgrundlage entzogen.

Es werden hervorragende Schallschutzwerte erreicht.

## Verwendung

Wärme- und schallisolierende Masse-Schüttung im diffusionsoffenen Holzbau für Wand-Decken- und Ausgleichsschüttungen, brandsichere Abdeck-Schüttung auf einer **obersten Geschossdecke** und überall dort, wo diffusionsoffene, schallfeste **Zwischendecken** gewünscht werden. Für schallgedämmte **Trennwände** in Ständerbauweise ab 8cm, Schall- und Wärmedämmung für **Ständerwände** außen ab 16cm, für schwimmende **Fußböden** ohne Polsterhölzer. Bei nicht unterkellerten Räumen und auf Kellerdecken ist für ausreichende Bauwerksabdichtung zu sorgen. Für Nassräume nicht geeignet!

**LEHM GRANULAT schwer**  $1\text{m}^3 = \text{ca. } 1125 \text{ kg}$  😊 belastbar ohne Polsterhölzer

1125kg im BigBag Preis pro to= € **169,66** incl Ust

z.B. 8 cm hohe Beschüttung = ca. 90 kg pro  $\text{m}^2 = \text{€ } 15,27$  incl.Ust

Wir sind auch in der Lage, durch Strohbeigaben die Schüttung auf folgende Gewichte zu reduzieren:

**LEHM GRANULAT mittel**  $1\text{m}^3 = \text{ca. } 500 \text{ kg}$  nur zwischen Polsterhölzern

ca.500kg im BigBag = € **176,62** incl Ust

z.B. 8 cm hohe Beschüttung = ca. 40 kg pro  $\text{m}^2 = \text{€ } 14,13$  incl.Ust

**LEHM GRANULAT leicht**  $1\text{m}^3 = \text{ca. } 350 \text{ kg}$  nur zwischen Polsterhölzern

ca.350kg im BigBag = € **198,10** incl Ust


z.B. 8 cm hohe Beschüttung = ca. 28 kg pro  $\text{m}^2 = \text{€ } 15,85$  incl.Ust



Parkettboden schwimmend auf **BLÖKI** Parkett Filz  
2 lagig Platten kreuz und quer (Weichfaser, OSB, Gipsfaser, etc)  
**Schwerschüttung**  
Dampfbremse + Rieselschutz P7 sdWert 6,45  
Unterkonstruktion mit Brandschutzschalung



Schiffboden oder Parkett auf Blindboden  
Polsterhölzer auf breitem Brett  
befüllt mit Wolle oder Hanf  
**Schwerschüttung**  
Dampfbremse + Rieselschutz P7 sdWert 6,45  
Unterkonstruktion mit Brandschutzschalung



Jeglicher Fußbodenaufbau schwimmend möglich  
2 Weichfaserpl. kreuz und quer  
**Schwerschüttung**  
Massivdecke oder Holzdecke

Wer ist gegen die Hitze und für die Wärme ?